



info@makinsan.ru

8 800-250-29-00

3-х ОСНЫЙ ПНЕВМОПОДВЕСКА-ЗЕРНОВОЗ КОВШОВОГО ТИПА-37м3 FT



Информация

Характеристики

Высота ССУ	1181 мм
Общая длина	9429 мм
Общая ширина	2 550 мм
Длина рабочей платформы	8 620 мм
Общая грузоподъемность осей	27 000 кг
Грузоподъемность ССУ	12 000 кг
Разрешенная максимальная масса	39 000 кг

Собственная масса	6 600 кг
Грузоподъемность	32 400 кг
Высота платформы с грузом	3260 мм
Тип раздвижной / не раздвижной	Не раздвижной
Тип подвески пневматический / рессорная	Пневматическая

Спецификация

Оси	Турецкие оси грузоподъемность по 9 тонн, барабанная тормозная система модульной структуры, пневматическая система подвесок;
Шины и диски	6+1 единиц шин размером 12 R 22,5 и подходящие к шинам диски согласно ECE 92/23/ЕЕС*2005/11;
Шасси	Сталь S700, резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки, что усиливает и повышает прочность шасси
Кузов	Кузов выполнен согласно директиве 97/27/ЕС *2003/19/ЕС* Пол: толщина 2мм * Боковые стены: толщина 1мм * Дополнительные борта: 4 mm толщиной,* дополнительные борта с откидным и двойным штифтом* Боковые опоры можно снять сверху и снизу, высота 1400 мм, двойное боковое открывание , на заднем борту имеются окна 2 ед.
Электрическая система	Розетка (24 v) имеет контактный разъём 2x7, соответствующий регулированию Европейского Сообщества ECE.R48.04, боковые лампы, задний стоп-сигнал, освещение номерного знака, фары заднего хода, отражатель согласно 70/222/ЕЕС, место для гос. номера
Опора для парковки	Мощность подъёма 24 тонн, двухскоростная опора для парковки, статическая мощность 50 тонн;
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 2" и 3,5" сменные в соответствии R55.01
Вспомогательное оборудование	1 шкаф для инструментов (стальная пластина); 1 бак для воды на 35 литров, шкафчик огнетушителя; противооткатный упор и кронштейны для крепления; ключ, ступица, задний бампер согласно ECE R58 02; отражатель, соответствующий стандартам ЕЕС, носитель запасного колеса, брызговики согласно 91/226/ЕЕС*2010/19/ЕС; боковая защита согласно ECE R73.01;
Поверхностная защита	Пескоструйная обработка Sa 2 1/2, слой краски в среднем 120 микрон, цвет красный, в соответствии с требуемым кодом по шкале RAL

Комплектация

Шкаф стальной для инструментов	1 шт.
--------------------------------	-------

Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Шкаф для огнетушителя;	1 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	2 шт.
Ключ-ступица	1 шт.
Держатель для запасного колеса.	1 шт.
Задний бампер, согласно ECE R58 02	Установлено
Боковая защита согласно ECE R73.01	Установлено

Дополнительная комплектация

Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	\$ 870
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т	\$ 1□350
Оси SAF (Голландия) 3х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т	\$ 7□500

\$ 38 800

ПОД ЗАКАЗ