



info@makinsan.ru

8 800-250-29-00

4-х ОСНЫЙ-РЕССОРНЫЙ- ВЫСОКОРАМНЫЙ-ШИРИНА 3 М-РАЗДВИЖНОЙ -ПРЯМОЙ ГУСАК С
БОРТАМИ -69 ТОНН

L4.21.01



Информация

4-осный полуприцеп-тяжеловоз, рассорный, высокорамный 1230 мм, широкий 3000мм,
раздвижной 13400+6000 мм, грузоподъемностью 69,5 тонн, с осями 4х16 (Турция)

Характеристики

Высота ССУ	1420 mm
Общая длина	17774+6000 mm

Общая ширина	3000 mm
Длина рабочей платформы	13471+6 000 mm
Общая грузоподъемность осей	64.000 kg
Грузоподъемность ССУ	24.000 kg
Разрешенная максимальная масса	88.000 kg
Собственная масса	18.500 kg ($\pm 5\%$)
Грузоподъемность	69.500 kg
Высота платформы с грузом	1280 mm
Тип раздвижной / не раздвижной	Раздвижной+6 м
Тип подвески пневматический / рессорная	Рессорно-балансирная

Спецификация

Оси	Турецкие оси (TRAX), барабанная тормозная система модульной структуры, мощность каждой оси 16 тонн, рессорно-балансирная система подвески
Шины и диски	16+2 единиц шин размером 12 R 22,5, диски подходящие к шинам (16+2 единиц),согласно стандарту 418/2011/EU ;
Шасси	Сталь S355, резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки,что усиливает и повышает прочность шасси. Телескопическое, выдвигное шасси коробчатого сечения.
Электрическая система	Электрическое освещение 24 вольт, боковые лампы, задний знак стоп, система освещения номерного знака, розетка (24 v) имеет контактный разъём 2x7, соответсвующий ECE R48.05 ,отражатель,место номерного знака согласно 1003/2010/EU, проблесковый маячок;
Опора для парковки	Двухскоростное механическое гнездо, динамическая мощность 24 тонн, статическая мощность 50 тонн;
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 2" и 3 1/2" в соответствии с R55.01;
Поверхностная защита	Качество SA 2 ½ после пескоструйной обработки, слой краски примерно 120 микрон, в соответствии с требуемым кодом по шкале RAL
Тормозная система	Двухлинейная пневматическая система торможения ABS/EBS WABCO.
Настил	Над шинами покрытие рефлёной пластиной/деревом, середина покрыта прямой плоской стальной пластиной, боковая поверхность покрыта стальными пластинами;

Комплектация

Крючки для крепления груза	2x7
----------------------------	-----

Шкаф стальной для инструментов,	1 шт.
Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Задний проблесковый отражатель соответствующий стандартам ЕЕС,	1 шт.
Ключ-ступица	1 шт.
Держатель -лифт для запасного колеса.	2 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	1 к-т
Шкаф для огнетушителя;	1 шт.
Сменный шкворень другого диаметра (2" или 3,5")	1 шт.
Боковые борта на гусаке высотой 30 см. Боковые и задний съемные	4 шт.\к-т
Место для установки 1х40" или 2х20" контейнеров	имеется

Дополнительная комплектация

Дополнительный стальной ящик на гусак -1 шт.	\$ 350
Замки для фиксации контейнеров (фитинги) 8 шт. (4 шт.=1 к-т=\$600) Возможно заказ 4 или 8 шт.	\$ 1□200
Дополнительный топливный бак на 1000 л, на гусак- 1 шт.	\$ 1□000
Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	\$ 870
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т	\$ 1□350
Тент+каркас на гусак.- 1 к-т	\$ 1□350
Рампа с гидравлическим приводом опускания-поднимания аппарелей- 1 к-т	\$ 2□450
Оси SAF (Голландия) 4х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т	\$ 10□100

\$ 64 450

ПОД ЗАКАЗ