

3-х ОСНЫЙ ПНЕВМОПОДВЕСКА-КОНТЕЙНЕРОВОЗ - 34 ТОННЫ



Информация

Характеристики

Высота ССУ	1 215 мм
Общая длина	11 985 мм
Общая ширина	2 500 мм
Длина рабочей платформы	11 985 мм
Общая грузоподъемность осей	27 000 кг
Разрешенная максимальная масса	39 000 кг
Собственная масса	4 250 кг (±5%)
Грузоподъемность	34 750 кг

Высота платформы с грузом	1 222 м
Тип раздвижной / не раздвижной	Нераздвижной
Тип подвески пневматический / рессорная	Пневматическая

Спецификация

Оси	В соответствии с ECE R13.11, оси турецкого производства, мощность каждой 3х9 тонн, тормозная система барабанного типа ,1-ая ось подъёмная; пневматическая подвеска
Шины и диски	Шины 6+1 ед., 385/65 R 22,5 и диски 11.75x22,5 стандарта 92/23/ЕЕС*2005/11/ЕС
Шасси	Сталь S355, резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки. Это усиливает и повышает прочность шасси;
Электрическая система	Электрическое освещение 24 вольт, боковые лампы, задний знак стоп, система освещения номерного знака, розетка (24 v) имеет контактный разъем 2x7, соответствующий ECE R48.05 ;
Опора для парковки	Опоры турецкой марки, с двухскоростным одностороннем механическим гнездом, динамическая мощность 24 тонн; статистическая мощность -50 тонн
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 2” и сменные в соответствии R55.01
Вспомогательное оборудование	- 1 ед. шкаф для инструментов, - бак для воды на 35 литров, - пожарный шкаф 1 ед., - место для запасного колеса 1 ед., - 1 ед. противооткатного упора с держателем, - ключ ступица, - задний буфер согласно ECE R58.02, - задняя защита согласно ECE R73.01, - брызговики согласно 91/226/ЕЕС*2010/19/ЕС
Поверхностная защита	Пескоструйная обработка Sa 2 1/2 , слой краски в среднем 120 микрон, цвет красный
Тормозная система	В соответствии с регламентом ECE R13.11,система контроля стабилизации (RSS) ,датчик 2S-2М, экстренные тормозные приводы, система торможения EBS, автоматические трещотки, электромагнитная совместимость ECE R10.04(Радиопомехи),пневмоподвеска, система амортизации для предотвращения чрезмерной подвижности осей
Настил	Настил выполнен в соответствии с нормативами 97/27/ЕС *2003/19/ЕС. Профиль выполнен из высокопрочной стали, подходит для перевозки 1x40",или 1x30", или 2x20" и 1x20" футовых контейнеров

Комплектация

Шкаф стальной для инструментов,	1 шт.
---------------------------------	-------

Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Шкаф для огнетушителя;	1 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	1 шт.
Ключ-ступица	1 шт.
Держатель для запасного колеса.	1 шт.
Задний бампер, согласно ECE R58 02	Установлено
Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	Установлено
Боковая защита согласно ECE R73.01	Установлено

Дополнительная комплектация

Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т	\$ 1350
Оси SAF (Голландия) 3х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т	\$ 7500

\$ 33 500

ПОД ЗАКАЗ