

3- ОСНЬЙ САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП – УГЛЕВОЗ, 50 м3 MD



Информация

Характеристики

Высота ССУ	1309мм
Общая длина	10863мм
Общая ширина	2552 мм
Общая грузоподъемность осей	60000кг
Грузоподъемность ССУ	30000 кг
Разрешенная максимальная масса	90 000 кг
Собственная масса	13000 кг

Грузоподъемность	77000 кг
Высота платформы с грузом	3 835ммтах
Тип раздвижной / не раздвижной	Задняя разгрузка
Тип подвески пневматический / рессорная	Рессорная

Спецификация

Оси	Турецкие оси 3x20 тонн производства Tгах (Турция), барабанная тормозная система модульной структуры, согласно ECE R13.11 ;
Шины и диски	12+1 единиц шин размером 318/80 R22,5 марки Michelin и соответствующие диски
Шасси	Сталь S355, резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки. Это усиливает и повышает прочность шасси.
Кузов	Кузов изготовлен из высококачественной и прочной стали, опорные стороны, пол HARDOX толщина металла 6 мм, боковые стенки из стали HARDOX толщиной 4 мм. Задняя разгрузка кузова.
Гидравлическая система	Телескопический цилиндр в соответствии со стандартами St 52 BK + S DIN 2391 C, масляный бак, электрически управляемый клапан
Электрическая система	Электрическое освещение 24 вольт, боковые лампы, задний знак стоп, система освещения номерного знака, розетка (24 v) имеет контактные разъем 2x7 соответствующий 76/756/EEC.
Опора для парковки	Мощность подъема 24 тонн, двухскоростная опора для парковки;
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 3 1/2" в соответствии с DIN 74080/ISO 337
Поверхностная защита	Качество SA 2 ½ после пескоструйной обработки, слой краски примерно 120 микрон, в соответствии с требуемым кодом по шкале RAL
Тормозная система	Барабанная тормозная система модульной структуры, согласно ECE R13.11 , двухлинейная система торможения EBS согласно ECE R13.11.

Комплектация

Шкаф стальной для инструментов,	1 шт.
Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Ключ-ступица	1 шт.
Держатель -лифт для запасного колеса.	1 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	1 к-т
Шкаф для огнетушителя;	1 шт.

Тент на кузов	1 шт.
Масляный бак гидросистемы	1 шт.
Лестница на кузов	Установлено

Дополнительная комплектация

Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	\$ 870
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т	\$ 1□350
Оси SAF (Голландия) 3x12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т	\$ 7□600

\$ 71 800

ПОД ЗАКАЗ