



info@makinsan.ru

8 800-250-29-00

4-х ОСНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ РАЗДВИЖНОЙ ТРАЛ-50 Тонн

L4.23



Информация

4-осный полуприцеп-тяжеловоз, пневматическая подвеска, низкорамный 930мм, □ □ раздвижной 10+4 м, грузоподъёмностью 50 тонн, с бортовой площадкой на гусаке, с осями 4х12 (Турция) □ □ (1-я подъёмная, 3,4 самоповоротные)

Характеристики

Высота ССУ	1260мм
Общая длина	12000+4000 мм
Общая ширина	2540мм+ 250 мм + 250 мм
Длина рабочей платформы	12 000+4000мм

Общая грузоподъемность осей	48 000кг
Грузоподъемность ССУ	18 000 кг
Разрешенная максимальная масса	66 000 кг
Собственная масса	16 000 кг
Грузоподъемность	50 000 кг
Высота платформы с грузом	961 мм
Тип раздвижной / не раздвижной	Раздвижной+ 4 м
Тип подвески пневматический / рессорная	Пневматическая

Спецификация

Оси	Турецкие оси 4х12 тн производства Тгах (Турция); 1-я передняя ось подъемная, 2-я ось фиксированная, 3,4 задние оси самоповоротные ; барабанная тормозная система модульной структуры; грузоподъемность каждой оси 12 тонн, пневмоподвеска;
Шины и диски	Шины 16+1 (запасное) размером 235/70 R 17,5 соответствующие шинам диски стандарта 418/2011/EU
Шасси	Шасси телескопическое раздвижное, сталь S355 резано гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки MAG, с целью усиления и повышения прочности шасси
Электрическая система	Электрическое освещение 24 вольт, розетка (24 v) имеет контактный разъем 2х7 соответствующий ECE R48.05, боковые лампы, система освещения номерного знака, освещение заднего хода, место для крепления номерного знака в соответствии 1003/2010/EU.
Опора для парковки	Двухскоростное одностороннее, с ручным механическим приводом, динамическая мощность 24 тонн, статистическая нагрузка 50 тонн
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 2” и 3,5" сменные в соответствии R55.01
Поверхностная защита	Пескоструйная обработка Sa 2 1/2 , слой краски в среднем 120 микрон, цвет красный
Тормозная система	Двухлинейная пневматическая система торможения WABCO с ABS ;
Настил	Поверхность колёсной базы металлическая пластина/дерево, середина покрыта прямой плоской стальной пластиной; боковые стены покрыты сталью/деревом

Комплектация

Крючки для крепления груза	2х7
----------------------------	-----

Шкаф стальной для инструментов,	1 шт.
Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Задний проблесковый отражатель соответствующий стандартам ЕЕС,	1 шт.
Ключ-ступица	1 шт.
Держатель -лифт для запасного колеса.	1 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	1 к-т
Шкаф для огнетушителя;	1 шт.
Сменный шкворень другого диаметра (2" или 3,5")	1 шт.
Борта на гусаке высотой 30 см	1 шт.
Место для установки 1х40" или 2х20" контейнеров	имеется
Пружинные рампы, с ручной регулировкой ширины въезда	установлены

Дополнительная комплектация

Дополнительный стальной ящик на гусак -1 шт.	\$ 350
Замки для фиксации контейнеров (фитинги) 8 шт. (4 шт.=1 к-т=\$600) Возможно заказ 4 или 8 шт.	\$ 1□200
Дополнительный топливный бак на 1000 л, на гусак- 1 шт.	\$ 1□000
Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	\$ 870
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т- 3 ось	\$ 1□350
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т- 4 ось	\$ 1□350
Тент+каркас на гусак.- 1 к-т	\$ 1□350
Рампа с гидро приводом опускания-поднимания аппарелей- 1 к-т	\$ 2□450
Оси SAF (Голландия) 4х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т	\$ 10□100

\$ 59 230

ПОД ЗАКАЗ