



info@makinsan.ru

8 800-250-29-00

3- ОСНЬЙ ПНЕВМОПОДВЕСКА-САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП, 24м³
FA.24



Информация

Характеристики

Высота ССУ	1162мм
Общая длина	8874мм

Общая ширина	2514 мм
Длина рабочей платформы	7734 мм
Общая грузоподъемность осей	27000кг
Грузоподъемность ССУ	12000кг
Разрешенная максимальная масса	39000кг
Собственная масса	6600кг
Грузоподъемность	32400 кг
Высота платформы с грузом	2893ммmax
Тип раздвижной / не раздвижной	Не раздвижной
Тип подвески пневматический / рессорная	Пневматическая

Спецификация

Оси	Турецкие оси 3х9 тонн производства Трах (Турция), барабанная тормозная система модульной структуры, ,согласно ECE R13.11 ;
Шины и диски	6+1 единиц шин размером 12 R 22,5 и подходящие к шинам дикси, согласно 92/23/ЕЕС*2005/11;
Шасси	Сталь S700, резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки,что усиливает и повышает прочность шасси;
Кузов	Кузов изготовлен в соответствии с директивой 97/27/ЕС*2003/19/ЕС, сварен профилями из высокопрочной стали,толщина настила,боковых,передних и задних стенок- 4 мм
Гидравлическая система	5-ти ступенчатый телескопический цилиндр,стандарта St 52 BK+S DIN 2391,35/90, шестерёнчатый насос, масляный бак с номером масла 46, электрический клапан управления;
Электрическая система	Розетка (24 v) ,имеет контактный разъём 2х7, соответствующий регулированию Европейского Сообщества ECE.R48.04,боковые лампы,задний стоп-сигнал,освещение номерного знака,фары заднего хода,отражатель согласно 70/222/ЕЕС,место для гос. номера;
Опора для парковки	Мощность подъёма 24 тонн, двухскоростная опора для парковки;
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 2" в соответствии с ECE R55.01;
Поверхностная защита	Качество SA 2 ½ после пескоструйной обработки, слой краски примерно 120 микрон, в соответствии с требуемым кодом по шкале RAL

Тормозная система	Барабанная тормозная система модульной структуры, ,согласно ECE R13.11 , двухлинейная система торможения EBS согласно ECE R13.11. 1-я ось с камерой рабочего тормоза, 2-я и 3-я оси с камерами экстренного торможения 30х30, автоматический регулятор тормозов, электромагнитная совместимость (ЭМС) в соответствии с директивой ECE R10.03, листовая рессора и пневматическая подвеска
-------------------	--

Комплектация

Шкаф стальной для инструментов,	1 шт.
Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Ключ-ступица	1 шт.
Держатель -лифт для запасного колеса.	1 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	1 к-т
Шкаф для огнетушителя;	1 шт.
Тент на кузов	1 шт.
Масляный бак гидросистемы	1 шт.
Лестница на кузов	Установлено

Дополнительная комплектация

Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	\$ 870
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т	\$ 1□350
Оси SAF (Голландия) 3х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т	\$ 7□600

\$ 36 500

ПОД ЗАКАЗ