



info@makinsan.ru

8 800-250-29-00

3-ОСНЫЙ ПНЕВМОПОДВЕСКА-САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП, 32м3

FA.24



Информация

3-осный самосвальнй полуприцеп, кузов полукруглого типа, задняя разгрузка, объем 32м3, грузоподъемность 40 тонн, с осями 3х8 (Турция)

Характеристики

Высота ССУ	1189мм
Общая длина	9 780мм
Общая ширина	2550мм
Общая грузоподъемность осей	24000кг
Грузоподъемность ССУ	10780 кг

Разрешенная максимальная масса	34 780кг
Собственная масса	8 000 кг
Грузоподъемность	26 780кг
Высота платформы с грузом	3 416мм
Тип раздвижной / не раздвижной	Не раздвижной
Тип подвески пневматический / рессорная	Пневматическая

Спецификация

Оси	:3х8 тонн оси Трах (производства Турция); барабанная тормозная система модульной структуры; грузоподъемность каждой оси 8 тонн, пневмоподвеска;
Шины и диски	6+1 (запасное) шин размером 385/65 R 22,5, с колесными дисками размера 11.75х22,5; стандарт 418/2011/EU
Шасси	Сталь S355, резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки. Это усиливает и повышает прочность шасси
Кузов	Дно: толщина 6 мм, из листовой стали St52; Боковые стены: толщина 4 мм, из листовой стали St52; Передняя и задняя стена: толщина 4 мм из листовой стали St52
Гидравлическая система	5-ти ступенчатый телескопический цилиндр, стандарта St 52 BK+S DIN 2391,35/90, шестерёнчатый насос, масляный бак с номером масла 46, электрический клапан управления
Электрическая система	Электрическое освещение 24 вольт, розетка (24 v) имеет контактный разъем 2x7 соответствующий регулированию Европейского сообщества 76/756/ЕЕС, освещения номерного знака, задний стоп, тормоза, минимум 4 боковых ламп для освещения;
Опора для парковки	Двухскоростное одностороннее, с ручным механическим приводом, динамическая мощность 24 тонн, статистическая нагрузка 50 тонн
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 2" в соответствии с DIN 74080/ISO 337
Поверхностная защита	Пескоструйная обработка Sa 2 ,5, слой краски в среднем 120 микрон, цвет красный
Тормозная система	Двухлинейная система торможения согласно ECE R13.11

Комплектация

Шкаф стальной для инструментов,	1 шт.
Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.

Ключ-ступица	1 шт.
Держатель -лифт для запасного колеса.	1 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	1 к-т
Шкаф для огнетушителя;	1 шт.
Тент на кузов	1 шт.
Дополнительный маслянный бак	1 шт.
Лестница на кузов	Установлено

Дополнительная комплектация

Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	\$ 870
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т	\$ 1□350
Оси SAF (Голландия) 4х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т	\$ 10□100

\$ 38 000

ПОД ЗАКАЗ