



info@makinsan.ru

8 800-250-29-00

### 3-х ОСНЫЙ ПНЕВМОПОДВЕСКА-ЗЕРНОВОЗ КОВШОВОГО ТИПА-37м3 FT



#### Информация

#### Характеристики

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Высота ССУ                     | 1181 мм   |
| Общая длина                    | 9429 мм   |
| Общая ширина                   | 2 550 мм  |
| Длина рабочей платформы        | 8 620 мм  |
| Общая грузоподъемность осей    | 27 000 кг |
| Грузоподъемность ССУ           | 12 000 кг |
| Разрешенная максимальная масса | 39 000 кг |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Собственная масса                       | 6 600 кг       |
| Грузоподъемность                        | 32 400 кг      |
| Высота платформы с грузом               | 3260 мм        |
| Тип раздвижной / не раздвижной          | Не раздвижной  |
| Тип подвески пневматический / рессорная | Пневматическая |

#### Спецификация

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оси                          | Турецкие оси грузоподъемность по 9 тонн, барабанная тормозная система модульной структуры, пневматическая система подвесок;                                                                                                                                                                                                                              |
| Шины и диски                 | 6+1 единиц шин размером 12 R 22,5 и подходящие к шинам диски согласно ECE 92/23/ЕЕС*2005/11;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Шасси                        | Сталь S700, резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки, что усиливает и повышает прочность шасси                                                                                                                                                                                                                               |
| Кузов                        | Кузов выполнен согласно директиве 97/27/ЕС *2003/19/ЕС* Пол: толщина 2мм * Боковые стены: толщина 1мм * Дополнительные борта: 4 mm толщиной,* дополнительные борта с откидным и двойным штифтом* Боковые опоры можно снять сверху и снизу, высота 1400 мм, двойное боковое открывание , на заднем борту имеются окна 2 ед.                               |
| Электрическая система        | Розетка (24 v) имеет контактный разъём 2x7, соответствующий регулированию Европейского Сообщества ECE.R48.04, боковые лампы, задний стоп-сигнал, освещение номерного знака, фары заднего хода, отражатель согласно 70/222/ЕЕС, место для гос. номера                                                                                                     |
| Опора для парковки           | Мощность подъёма 24 тонн, двухскоростная опора для парковки, статическая мощность 50 тонн;                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Поворотный шкворень          | Поворотный шкворень 2" и 3,5" сменные в соответствии R55.01                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вспомогательное оборудование | 1 шкаф для инструментов (стальная пластина); 1 бак для воды на 35 литров, шкафчик огнетушителя; противооткатный упор и кронштейны для крепления; ключ, ступица, задний бампер согласно ECE R58 02; отражатель, соответствующий стандартам ЕЕС, носитель запасного колеса, брызговики согласно 91/226/ЕЕС*2010/19/ЕС; боковая защита согласно ECE R73.01; |
| Поверхностная защита         | Пескоструйная обработка Sa 2 1/2, слой краски в среднем 120 микрон, цвет красный, в соответствии с требуемым кодом по шкале RAL                                                                                                                                                                                                                          |

#### Комплектация

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Шкаф стальной для инструментов | 1 шт. |
|--------------------------------|-------|

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Бак металлический для воды на 35 литров         | 1 шт.       |
| Шкаф для огнетушителя;                          | 1 шт.       |
| Противооткатный упор и кронштейн для крепления, | 2 шт.       |
| Ключ-ступица                                    | 1 шт.       |
| Держатель для запасного колеса.                 | 1 шт.       |
| Задний бампер, согласно ECE R58 02              | Установлено |
| Боковая защита согласно ECE R73.01              | Установлено |

#### Дополнительная комплектация

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т                     | \$ 870   |
| Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т            | \$ 1□350 |
| Оси SAF ( Голландия) 3х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т | \$ 7□500 |

\$ 38 800

ПОД ЗАКАЗ