info@makinsan.ru
8 800-250-29-00

4-х ОСНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ НЕРАЗДВИЖНОЙ ТРАЛ-ТЯЖЕЛОВОЗ
L4.25

Информация

4-осный полуприцеп-тяжеловоз, с конниками, пневматическая подвеска, низкорамный 930мм, нераздвижной 13400 мм, грузоподъёмностью 70 тонн, с бортовой площадкой на гусаке, с осями 4х12 (Турция)

Характеристики

Высота ССУ	1450мм
Общая длина	17565 мм
Общая ширина	2500мм + 250 мм + 250 мм
Длина рабочей платформы	12 200+1200 мм

Общая грузоподъемноть осей	48 000кг
Грузоподъемность ССУ	36 000 кг
Разрешенная максимальная масса	84 000 кг
Собственная масса	14 000 кг (±5%)
Грузоподъемность	70000 кг(60км/ч)
Высота платформы с грузом	960 мм
Тип раздвижной / не раздвижной	Нераздвижной
Тип подвески пневматический / рессорная	Пневматическая

Спецификация

Оси	Турецкие оси 4х12 тонн производства OSMAN KOÇ (Турция), 1 ось- подьемная, 2,3,4 4оси зафиксированы, мощность каждой оси 12 тонн, пневмоподвеска;
Шины и диски	16+2 единиц шин размером 235/70 R 17,5 или 245/70 R 22,5 диски подходящие к шинам (16+2 единиц);
Шасси	Сталь S355, резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки. Это усиливает и повышает прочность шасси;
Электрическая система	Электрическое освещение 24 вольт, боковые лампы, задний знак стоп, система освещения номерного знака, розетка (24 v) имеет контактный разъем 2х7, соответсвующий ECE R48.05 ;
Опора для парковки	Двухскоростное механическое гнездо, динамическая мощность 24 тонн, статическая мощность 50 тонн;
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 2" и 3 1/2" в соответствии с SAE;
Вспомогательное оборудование	Крепёжные кольца для закрепления груза с обоих сторон 10 ед., стальной ящик 1ед.,шкаф для инструментов 1ед., бак для воды на 35 литр. 1ед., устройство для снятия запасного колеса 1ед., ящик под огнетушитель 1ед., противооткатный упор с держателем -1 ед., ключ накидной ступичный 1ед., ключ накидной 30х60 - 1ед.,проблесковый маячок желтого цвета- 1ед., монтажка-лом 1ед., шкворень сменный 1ед., запасное колесо 2 ед.,уширители 18 ед.,стойки 10 ед.таблички крупногабаритный груз 2ед.,держатель рампы 2 ед.)
Поверхностная защита	Качество SA 2 ½ после пескоструйной обработки, слой краски примерно 120 микрон, в соответствии с требуемым кодом по шкале RAL
Тормозная система	WABCO Двухлинейная пневматическая система торможения с ABS ; барабанная тормозная система модульной структуры,

Настил	Над шинами покрытие клетчатой пластиной, середина покрыта прямой плоской стальной пластиной, боковые стены покрыты стальными пластинами и деревом;

Комплектация

Крючки для крепления груза	2x7
Шкаф стальной для инструментов,	1 шт.
Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Задний проблесковый отражатель соответсвующий стандартам EEC,	1 шт.
Ключ-ступица	1 шт.
Держатель -лифт для запасного колеса.	2 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	1 к-т
Шкаф для огнетушителя;	1 шт.
Сменный шкворень другого диаметра (2" или 3,5")	1 шт.
Место для установки 1x40" или 2x20" контейнеров	имеется
Пружинные рампы, с ручной регулировкой ширины вьезда	установлены

Дополнительная комплектация

Дополнительный стальной ящик на гусак -1 шт.	$ 350
Замки для фиксации контейнеров (фитинги) 8 шт. (4 шт.=1 к-т=$600) Возможно заказ 4 или 8 шт.	$ 1□200
Дополнительный топливный бак на 1000 л, на гусак- 1 шт.	$ 1□000
Подьемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	$ 870
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т	$ 1□350
Тент+каркас на гусак.- 1 к-т	$ 1□350
Рампа с гидро приводом опускания-поднимания аппарелей- 1 к-т	$ 2□450
Оси SAF (Голландия) 4x12 тн (будет пересчет грузоподьемности) - 1 к-т	$ 10□100

$ 58 400

ПОД ЗАКАЗ