



info@makinsan.ru

8 800-250-29-00

3-х ОСНЫЙ -ПНЕВМОПОДВЕСКА-БОРТОВОЙ ПОЛУПРИЦЕП -40 ТН



Информация

Характеристики

Высота ССУ	1 205мм
Общая длина	14 167мм
Общая ширина	2 550 мм
Длина рабочей платформы	13590 мм
Общая грузоподъемность осей	36 000кг
Грузоподъемность ССУ	12 000 КГ
Разрешенная максимальная масса	48 000 кг
Собственная масса	7 500 кг± 5%

Грузоподъемность	40 500 кг
Высота платформы с грузом	2620 мм
Тип раздвижной / не раздвижной	Нераздвижной/ Раздвижение по заказу
Тип подвески пневматический / рессорная	Пневматическая

Спецификация

Оси	3 оси TRAX (Производство Турция), 1-ая ось подъемная, грузоподъемность каждой оси 12 тонн, тормозная система барабанного типа, пневмоподвеска;
Шины и диски	Шины 12+1 ед., 12 R 22,5 и подходящие к шинам диски стандарта 92/23/ЕЕС*2005/11/ЕС
Шасси	Шасси I сечения , сталь S355 резано -гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки MAG, что усиливает и повышает прочность шасси
Электрическая система	Электрическое освещение 24 вольт согласно ECE R48.04 , розетка (24 v) имеет контактный разъём 2x7 соответствующий , боковые лампы, лампа тормоза, система освещения номерного знака, освещение заднего хода, место для крепления номерного знака согласно 70/222/ЕЕС, отражатель
Опора для парковки	Опоры турецкой марки,с двухскоростным одностороннем механическим гнездом, динамическая мощность 24 тонн
Поворотный шкворень	Поворотный шкворень 2” в соответствии R55.01
Поверхностная защита	Пескоструйная обработка Sa 2 1/2, слой краски в среднем 120 микрон, цвет красный в соответствии с запрашиваемым кодом по шкале RAL
Тормозная система	В соответствии с регламентом ECE R13.11,система контроля стабилизации (RSS) ,датчик 2S-2M, экстренные тормозные приводы, система торможения EBS, автоматические трещотки, электромагнитная совместимость ECE R10.04(Радиопомехи), пневмоподвеска, система амортизации для предотвращения чрезмерной подвижности осей
Настил	Настил выполнен из высокопрочной стали 4/5 мм в соответствии с нормативами 97/27/ЕС *2003/19/ЕС.

Комплектация

Шкаф стальной для инструментов	1 шт.
Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Бак металлический для воды на 35 литров	1 шт.
Противооткатный упор и кронштейн для крепления,	2 шт.

Ключ-ступица	1 шт.
Держатель для запасного колеса.	1 шт.
Задний бампер, согласно ECE R58 02	Установлено
Боковая защита согласно ECE R73.01	Установлено
Боковые борта высотой 1000 мм	Установлено

Дополнительная комплектация

Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т	\$ 870
Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т	\$ 1□350
Оси SAF (Голландия) 3х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т	\$ 7□500
Стойки боковые (конники)	Цена по запросу
Усиленный передний щит, высотой 2600 мм	Цена по запросу
Замки для фиксации контейнеров (фитинги) 8 шт. (4 шт.=1 к-т=\$600) Возможно заказ 4 или 8 шт.	\$ 1□200

\$ 38 500

ПОД ЗАКАЗ