

## 4-х ОСНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ РАЗДВИЖНОЙ ТРАЛ-50 Тонн

L4.23



### Информация

4-осный полуприцеп-тяжеловоз, пневматическая подвеска, низкорамный 930мм, □ □ раздвижной 10+4 м, грузоподъёмностью 50 тонн, с бортовой площадкой на гусаке, с осями 4х12 (Турция) □ □ (1-я подъёмная, 3,4 самоповоротные)

### Характеристики

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Высота ССУ              | 1260мм                  |
| Общая длина             | 12000+4000 мм           |
| Общая ширина            | 2540мм+ 250 мм + 250 мм |
| Длина рабочей платформы | 12 000+4000мм           |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Общая грузоподъемность осей             | 48 000кг        |
| Грузоподъемность ССУ                    | 18 000 кг       |
| Разрешенная максимальная масса          | 66 000 кг       |
| Собственная масса                       | 16 000 кг       |
| Грузоподъемность                        | 50 000 кг       |
| Высота платформы с грузом               | 961 мм          |
| Тип раздвижной / не раздвижной          | Раздвижной+ 4 м |
| Тип подвески пневматический / рессорная | Пневматическая  |

#### Спецификация

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оси                   | Турецкие оси 4х12 тн производства Тгах (Турция); 1-я передняя ось подъемная, 2-я ось фиксированная, 3,4 задние оси самоповоротные ; барабанная тормозная система модульной структуры; грузоподъемность каждой оси 12 тонн, пневмоподвеска;          |
| Шины и диски          | Шины 16+1 ( запасное) размером 235/70 R 17,5 соответствующие шинам диски стандарта 418/2011/EU                                                                                                                                                      |
| Шасси                 | Шасси телескопическое раздвижное, сталь S355 резано гнутая, металлоконструкции монтируются методом газовой сварки MAG, с целью усиления и повышения прочности шасси                                                                                 |
| Электрическая система | Электрическое освещение 24 вольт, розетка (24 v) имеет контактный разъем 2х7 соответствующий ECE R48.05, боковые лампы, система освещения номерного знака, освещение заднего хода, место для крепления номерного знака в соответствии 1003/2010/EU. |
| Опора для парковки    | Двухскоростное одностороннее, с ручным механическим приводом, динамическая мощность 24 тонн, статистическая нагрузка 50 тонн                                                                                                                        |
| Поворотный шкворень   | Поворотный шкворень 2” и 3,5" сменные в соответствии R55.01                                                                                                                                                                                         |
| Поверхностная защита  | Пескоструйная обработка Sa 2 1/2 , слой краски в среднем 120 микрон, цвет красный                                                                                                                                                                   |
| Тормозная система     | Двухлинейная пневматическая система торможения WABCO с ABS ;                                                                                                                                                                                        |
| Настил                | Поверхность колёсной базы металлическая пластина/дерево, середина покрыта прямой плоской стальной пластиной; боковые стены покрыты сталью/деревом                                                                                                   |

#### Комплектация

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Крючки для крепления груза | 2х7 |
|----------------------------|-----|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Шкаф стальной для инструментов,                                | 1 шт.       |
| Бак металлический для воды на 35 литров                        | 1 шт.       |
| Задний проблесковый отражатель соответствующий стандартам ЕЕС, | 1 шт.       |
| Ключ-ступица                                                   | 1 шт.       |
| Держатель -лифт для запасного колеса.                          | 1 шт.       |
| Противооткатный упор и кронштейн для крепления,                | 1 к-т       |
| Шкаф для огнетушителя;                                         | 1 шт.       |
| Сменный шкворень другого диаметра (2" или 3,5")                | 1 шт.       |
| Борта на гусаке высотой 30 см                                  | 1 шт.       |
| Место для установки 1х40" или 2х20" контейнеров                | имеется     |
| Пружинные рампы, с ручной регулировкой ширины въезда           | установлены |

#### Дополнительная комплектация

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Дополнительный стальной ящик на гусак -1 шт.                                                  | \$ 350    |
| Замки для фиксации контейнеров (фитинги) 8 шт. (4 шт.=1 к-т=\$600) Возможно заказ 4 или 8 шт. | \$ 1□200  |
| Дополнительный топливный бак на 1000 л, на гусак- 1 шт.                                       | \$ 1□000  |
| Подъемная пневматическая ось Трах (1-я ось)- 1 к-т                                            | \$ 870    |
| Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т- 3 ось                            | \$ 1□350  |
| Самоустанавливающая пневматическая ось Трах (Турция)- 1 к-т- 4 ось                            | \$ 1□350  |
| Тент+каркас на гусак.- 1 к-т                                                                  | \$ 1□350  |
| Рампа с гидро приводом опускания-поднимания аппарелей- 1 к-т                                  | \$ 2□450  |
| Оси SAF ( Голландия) 4х12 тн (будет пересчет грузоподъемности) - 1 к-т                        | \$ 10□100 |

\$ 59 230

ПОД ЗАКАЗ